



## TECHNISCHES MERKBLATT

# RASCObond MSR Spülreiniger

RASCObond MSR ist ein lösemittelhaltiges Reinigungsmittel.

### EINSATZBEREICHE

RASCObond MSR eignet sich zum Spülen und Reinigen von Injektionsanlagen und Werkzeugen nach deren Gebrauch mit Epoxidharzen, Polyurethanen, Silikaten, etc.



### MERKMALE

- stark lösende Wirkung von klebrigen, noch flüssigen Stoffen
- kann mehrmals zum Spülen verwendet werden
- kann auch zum Reinigen von anderen verschmutzten Gegenständen verwendet werden
- kann bei intensivem Reinigen auch Farbe anlösen

## TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Lieferform	flüssig
Materialfarbe	farblos
Gebindeart	Blechanister
Gebindegrösse	5 lt
Dichte (DIN EN ISO 2811)	0,86 - 0,87 kg/lt
Gefahrgut ADR	1993
Haltbarkeit/Lagerung	12 Monate, Originalgebinde, trocken

## VERARBEITUNG

Die Reinigung nach dem Gebrauch der Injektionsanlage oder der Werkzeuge muss bevor das Restmaterial ausreagiert hat vorgenommen werden. Je nach Verschmutzungsgrad kann das RASCObond MSR mehrmals zum Spülen verwendet werden.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Beim Spülen einer 2-K-Injektionsanlage müssen die Komponenten unabhängig voneinander durchgespült werden – separater Kreislauf erstellen – sonst besteht die Gefahr von einer Polymerisation in der Maschine. Deshalb darf das RASCObond MSR, das fürs Spülen der A-Komponente verwendet wurde nicht für einen weiteren Spülgang für die B-Komponente eingesetzt werden. Gleiches gilt für das Spülen der B-Komponente.

## SICHERHEITS-HINWEISE

Geeigneten Schutzanzug, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Nur in gut belüfteter Umgebung verwenden. Nicht im Bereich von heissen Gegenständen oder Feuerquellen verwenden. Augenspülflasche bereithalten. Sicherheitsdatenblatt konsultieren.

## LIEFERFORM/ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1109.8102.001	RASCObond MSR	Blechkanister	5 lt

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**Rascor International AG**  
**Gewerbestrasse 4**  
**CH-8162 Steinmaur / Schweiz**  
**Telefon: +41 (0)44 857 11 11**  
**Telefax: +41 (0)44 857 11 00**  
**[www.rascor.com](http://www.rascor.com)**