



TECHNISCHES MERKBLATT

RASCOfight Quellstopfer

RASCOfight Quellstopfer sind wasserquellbare Dichtstopfen aus speziellen Acryl-Polymeren.

EINSATZBEREICHE

RASCOfight Quellstopfer werden zum Abdichten von Schalungsspreizen (Distanzmässli) aus Kunststoff oder aus Faserzement eingesetzt.

MERKMALE

- wasserquellend
- reversibler Quellvorgang
- sehr einfache Anwendung



TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Masse	Länge 22 mm
	Durchmesser 23 mm
Farbe	gelb
Lieferform	fest
Chemische Basis	Acryl-Polymere
Gefahrgut ADR	kein
Wasserdruck	bis 1 bar geeignet
Haltbarkeit /Lagerung	12 Monate, in Originalgebinde, trocken

VERARBEITUNG

Um eine Schalungsspreize innen abzudichten, wird zuerst von der wasserzugewandten Seite ein Flupp-Zapfen (im Handel erhältlich) mindestens 10 cm tief ins Bindloch geschlagen. Anschliessend wird der RASCOTight Quellstopfer ins Bindloch gedrückt. Der RASCOTight Quellstopfer sollte ca. 8 cm tief sitzen.

ALLGEMEINE HINWEISE

RASCOTight Quellstopfer müssen, um ein frühzeitiges Quellen zu verhindern, trocken gelagert werden. Das System ist sowohl bei Schalungsspreizen aus Kunststoff, wie auch aus Faserzement, geeignet.

SICHERHEITS-HINWEISE

Keine besonderen Hinweise.

LIEFERFORM/ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1107.2101.001	RASCOTight Quellstopfer	Pack	60 Stk
1107.2201.001	RASCOTight Quellringe 26 mm	Pack	50 Stk
1107.2202.001	RASCOTight Quellringe 43 mm	Pack	50 Stk

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

Rascor International AG
Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
Telefax: +41 (0)44 857 11 00
www.rascor.com