

RASCObond Montagekleber

KLEBESYSTEME

KLEBESYSTEME

RASCObond Klebesysteme dienen vor allem als Hilfsmittel zur Applikation und Fixierung anderer RASCOR Abdichtungsprodukte oder sonstiger Profile. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Klebkraft aus. Die Anwendungsgebiete der einzelnen RASCObond Klebesysteme unterscheiden sich zum Teil deutlich.

EINSATZBEREICHE

RASCObond Montagekleber ist ein lösemittelfreier, 1-komponentiger Kleber auf Basis von Silan Polymeren. Der RASCObond Montagekleber wird vor allem für das Anbringen von RASCOtight Quellbänder in Fugen verwendet. Obwohl der RASCObond Montagekleber auch auf feuchten Untergründen haftet, sollte der Untergrund, wenn möglich trocken sein, um seine volle Klebkraft zu erhalten.

MERKMALE

- gutes Haftvermögen auf Beton, Metall, Kunststoff
- sehr einfache Anwendung



Weitere Produktinfos



RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

RASCOR International AG

Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11
www.rascor.com
info@rascor.com

RASCOR Construction Chemicals GmbH

Wallstrasse 16
DE-40878 Ratingen / Deutschland
Telefon: +49 (0)2102 3076 521
www.rascor.com
germany@rascor.com

RASCObond Montagekleber

KLEBESYSTEME

TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Lieferform	pastös, standfest
Materialfarbe	schwarz
Gebindeart	Kartusche
Gebindegrösse	310 ml
Dichte (DIN EN ISO 2811)	ca. 1,40 g/ml
Gefahrgut ADR	kein
Anwendungsbereich	von +5° C bis +45° C
Haltbarkeit/Lagerung	12 Monate, Originalgebinde, trocken

LIEFERFORM / ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1109.2101.002	RASCObond Montagekleber	Kartusche	1 Stk.

VERARBEITUNG / AUFBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen sein. Der RASCObond Montagekleber wird mit einer handelsüblichen Auspresspistole, wie sie auch für Kitte verwendet wird, kontinuierlich ausgepresst, sodass ein gleichmässiger Wulst entsteht. Bei rauen Untergründen muss der Wulst so gross sein, dass er die Unebenheiten lückenlos ausgleicht und das darauffolgend eingebrachte Quellband vollflächigen Kontakt mit dem RASCObond Montagekleber hat. Die Kartusche sollte in einem Winkel von mindestens 45° über den Untergrund geführt werden, damit der Montagekleber mit einem Anpressdruck auf den Untergrund aufgebracht wird.

Eine Kartusche reicht um ca. 7 m Quellband zu montieren. Der Verbrauch ist abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes und kann daher sehr stark variieren.

ALLGEMEINE HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE

Die Kartusche sollte in einem Winkel von mindestens 45° über den Untergrund geführt werden, damit der Montagekleber mit einem Anpressdruck auf den Untergrund aufgebracht wird.



RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

RASCOR International AG
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11

RASCOR Construction Chemicals GmbH
DE-40878 Ratingen / Deutschland
Telefon +49 (0)2102 3076 521